Model		Model.715	Model.755	Model.175	Model.515	Model.115
結線方式		バス型ケーブル配線			スター型ケーブル配線	
対応解像度		640 × 400 / 640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1120 × 750 / 1280 × 1024				
キーボード/マウス伝送						
音	i 声伝送	モノラル	ステレオ		モノラル	
対	沫接続	標準64チャンネルで拡張可能			標準80チャンネルで拡張可能	
構	コンソール	TD-161	TD-161	TD-161	TD-161	TD-161
	コントローラ・ブリッジ	TD-773HA	TD-773HAS	TD-773HA1	TD-771E	TD-571E
成	スイッチカード・ターミナル	TD-762H	TD-762HSL	TD-768	TD-751	TD-651 / 651PCI
機	コールボックス				TD-781	
器	ヘッドセット	モノラル	ステレオ		モノラル	
	ケーブル	TD-731H	TD-731H	TD-731H Z	TD-731	TD-531C



スイッチ配列を自由に作れる操作卓 コンソール(TD-161) 外形寸法/重量: W400×D310×H78mm/5.8kg 消費電流: 0.7A(AC100V)



伝送信号を集中制御する中央装置 ブリッジ(TD-773HA/773HA1/773HAS) 外形寸法/重量: W440 × D300 × H75mm/6.4kg 消費電流: 0.4A(AC100V)



パソコンやビデオに取付けるシステムの端末装置 ターミナル(TD-768) 外形寸法/重量: W290×D170×H45mm/1.7kg 消費電流: 0.3A(AC100V)



伝送信号を集中制御する中央装置 コントローラ(TD-571E/771E) 外形寸法/重量: W440×D350×H250mm/15kg 消費電流: 2.5A(AC100V)



スイッチカードに接続する音声や入力信号の端末装置 コールボックス(TD-781) 外形寸法/重量: W110×D136×H36mm/0.5kg



会話や画像の音声を聞くためのヘッドホンマイク モノラルヘッドセット



ステレオヘッドセット



パソコンやビデオに取付けるシステムの端末装置 スイッチカード(TD-751) 外形寸法/ISAスロットに適合



スイッチカード(TD-651/651PCI) 外形寸法/ISA・PCIスロットに適合

オプションソフトウエア

LAN 環境でリモートパワーオンソフト BOOT CAP

先生のパソコンからリモート操作で生徒のパソコ ンを一斉または個別に起動することができます。 什樣

対応OS: Windows 95/98/NT4.0/2000/Me 接続方法 :LAN

通信プロトコル:TCP/IP

対象クライアント: Wake on LAN機能付き

システム操作ソフト

WINDOW CONSOLE


CAI-EXシステムで使用するコンソールの操作を制御用パソコンの 画面上でできます。

基本機能のほか座席レイアウトの変更や生徒名の登録ができます。 マウスクリックのほかタッチパネルも利用できます。

制御用PCの仕様 対応OS: Windows 95/98

接続方法:シリアル(RS-232C準拠)

対応モデル: CAI-EX/Model.175/715/755



最新情報をインターネットのホームページで

http://www.to-ei.co.jp

Eメール denshi@to-ei.co.jp

トーエイ工業株式会社 神奈川県大和市上和田2734

TEL.046-268-5103 無料でお見積りを FAX.046-268-1726 行なっております



教育支援・コミュニケーション **CAI-EX Model** 100-500-700 series



対話形式のリアルタイムコミュニケーションを可能にする

スクールAVネットワークシステム

CAI-EX 100,500,700シリーズは 小・中・ 高校から大学・専門学校まで様々な教室 の規模とご予算に合わせて構築できる双 方向AVネットワークシステムです。メー カーならではの迅速確実なサポート体制 でメンテナンスが安心です。

1.280×1.024ドットの高解像度画像に対応、ワークステーションの動画面もリアルタイムで転送鮮明表示できます。 すべてのパソコン機種・OS・ソフトウェアに対応できるマルチプラットフォームです。 アナログRGBセパレートHV同期信号のほかシンクオングリーン仕様にも対応します。 教室の様々なレイアウトに対応できます。 データ系ネットワークとの併設ができます。 教材提示装置やVTR・DVDから生徒画面に配信できます。(コンバータ必要)

コネクタ形状が合わなくても各種変換ケーブルを用意できます。


生徒の座席レイアウトに合わせてスイッチ配列した使いやすい操作卓を製作できます。

バス型 ケーブル配線による




パソコン台数が数十台の小中規模な教室には 敷設コスト負担が少ないバス型ケーブル配線 が経済的です。このシリーズは生徒が自分の 画像と受信する画像を専用モニタで比較がで きるツインモニタ機能が標準装備です。先生 や生徒の画像の一斉送出、先生と生徒や生徒 間での画像の送受信できますから個人指導や グループ学習にも最適です。

CAI-EX Model.715/755



CAI-FX Model 175




スター型)ケーブル配線による




パソコン台数が60台以上の教室には画像や 動画が劣化せず鮮明に転送できますからスタ -型ケーブル配線が適しています。 マルチメ ディア対応ですからパソコン教育の他、ビデ オ画像や音声を取り入れたLL教育などにも 対応できます。ツインモニタ機能にも対応し ています。

CAI-EX Model.515



CAI-FX Model 115



表示した色別の

[双方向画面表示] 先生は画像を簡単な操作(タッチパネルにも対応) で生徒全員、グループ別、個別生徒と自由に選ん で転送表示でき、また個別生徒から画像を先生画

[例示機能]

課題や回答の画像 を先生と生徒や生 徒間で見せて、ヒン トや考え方の指導 が行えます。

面にも表示できます。



「黒板機能]

画面の背景を黒くし、描いた図形や文字を鮮明に 表示できます。

「ポインタ・マーキング機能 1

がそれぞれのModelで利用できる機能を示します。

パソコン画面にポインタを出したり、フリーハンドで 文字や線が描けます。



「モニタリング機能1

生徒の画像のモニタリングで、生徒各自の学習進 度や理解度をリアルタイムで把握できます。

「巡回表示機能)

先生画面に生徒画面を、自由に速度を設定して順 に表示できます。

「対話機能]

生徒からの質問などに対して一対一で画像の送受 信ができますから、他の生徒に気づかれることなく 個別指導ができます。

[ツインモニタ機能]

生徒は送られてくる 先生画像を受信専 用モニタに映して自 分の画像と比較で きます。



「音声転送機能]

ビデオ画像や音声など、各種視聴覚マルチメディ アツールの有効利用ができます。

「会話機能]

先生と生徒の間で 会話ができ、コミュニ ケーションが高まり ます。



[送話機能]

先生や生徒からグループまたは生徒全員に送話が できます。

[生徒間会話機能]

ある生徒から他の生徒の間で会話ができます。

「呼出機能]

先生から生徒、生徒から先生を音声やボタンで呼 び出して気軽に質疑応答ができます。

[ステレオ機能]

ビデオその他の画像と共に配信する外部音声を ステレオで聞くことができます(CAI-EX Model.755のみ)

[キーボード・マウスのリモート機能]

先生のキーボード/マウ スで生徒のパソコンに 入力でき、先生は生徒

と同じ画像を見ながらの 個別指導が可能です。

[キーボード・マウスのロック機能]

個人・グループや生徒全員のキーボード/マウスを ロックして講義に集中させることができます。

「逆リモート機能1

生徒のキーボード/マウスで先生のパソコンに入力 でき、生徒全員に見せることができます。

「生徒間介入機能]

生徒のキーボード/マウスで他の生徒のパソコンに 入力できます。

その他機能

[出席表示機能]

先生は生徒の出席状況をひと目で確認できます。

「グループ登録機能]

授業内容に合わせ生徒をグループとして登録でき ます。

[AV機器接続機能]

教材提示装置や VTR・DVDなどのビ デオの画像や音声 を配信できます。 (コンバータ必要)



